

COLETE À PROVA DE BALAS



Imagem meramente ilustrativa



**INBRA TERRESTRE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA**

Av. Papa João XXIII, 4925
Sertãozinho - Cep: 09370-800
Mauá - SP - Brasil

55 11 2148 - 8600
sac@grupoinbra.com.br
grupoinbra.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES



CUIDADOS COM O SEU COLETE

CUIDADOS COM O PAINEL BALÍSTICO



Não Lavar



Não alvejar



Não limpar a seco

SUGESTÃO: Utilize uma escova macia ou pano umedecido com água.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Não utilizar solventes ou produtos de limpeza.
- Evite o uso do painel quando umedecido. Caso os painéis estejam molhados ou umedecidos, os mesmos devem ser secos em local sombreados e sem humidade.
- Não expor o painel ao sol ou às altas temperaturas.

CUIDADOS COM A CAPA EXTERNA

SIMBOLOGIA PARA CUIDADOS E CONSERVAÇÃO DE ARTIGOS TÊXTEIS CONFORME ABNT NBR ISO 3758/2006



Somente lavagem manual



Não alvejar



Não secar em tambor



Secagem a sombra



Não limpar a seco



Passar à ferros até 110°, risco a vapor ou prensa



Limpeza a úmido profissional normal

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Não deixar de molho.
- Lavar a capa separadamente.
- Usar sabão neutro.
- A capa deve estar completamente seca antes de recolocar os painéis balísticos.

SOBRE O USO CORRETO DO COLETE



O colete somente terá proteção contra projéteis suportados pelo seu nível balístico (Verificar dados técnicos no termo de garantia), e quando o mesmo estiver bem ajustado ao corpo, conforme ilustrado ao lado, de modo a promover a perfeita interação com os painéis.

INFORMAÇÕES SOBRE A PROTEÇÃO BALÍSTICA

Todos os painéis balísticos passam por um rigoroso controle de Qualidade que inclui testes laboratoriais e balísticos, de forma a segurar a conformidade do colete com a norma NIJ-STD-0101.04.

Os painéis não têm como finalidade proteger o usuário contra impacto de projéteis de rifles ou ataques de objetos pontiagudos ou cortantes e a capa externa não oferece proteção balística sem os painéis. O nível de proteção do painel balístico pode ser verificado na etiqueta de identificação da capa protetora.

Os painéis possuem características como: não propagação de chama nas camadas em fibra (HPI), não desfiamento de borda durante o uso e maior resistência a abrasão.

Define-se como desfiamento de borda a soltura dos fios há uma distância superior a dez milímetros da borda.

GARANTIA

O Grupo INBRA oferece garantia contra eventuais defeitos de fabricação e/ou matéria prima, contado a partir do recebimento do material.

OBSERVAÇÕES:

A tecnologia utilizada nesse colete garante o não desfiamento de borda durante o seu uso.

O Grupo INBRA não se responsabiliza por quaisquer danos originados do uso inadequado.

Implicações na perda da garantia e propriedades balísticas:

- Não dobrar o colete originando vincos.
- Não Inverter a ordem dos painéis balísticos.
- Não inverter a face de impacto dos painéis.
- Nunca abrir o envelope termo colante.